

Sportfedersätze/Sport Performance Springs

Bestell-Nr. part no.	Fahrzeugtyp model/type	Ausführung model/chassis	Baujahr year	Hinweise/notes +Triple C ①-③	Tieferl. bis ca. mm approx. lowering	Feder-Kennzeichnung spring marking
29543	80/90 Lim./Sedan+Coupé	Typ 81, 4-Zyl.	08/78>09/86	2	30-45	VA 810 22 046 VA HA 810 22 047 HA
29553	80/90 Lim./Sedan+Coupé	Typ 81, 5-Zyl. + Diesel	09/81>09/86		45-55	VA 810 22 100 VA HA 810 22 047 HA
29545	80/90 Quattro Lim./ Sedan+Coupé	Typ 85, 4WD	>09/86		30	VA 810 22 100 VA blau HA 810 22 055 HA gelb
29545	Quattro Turbo Coupé	Typ 85, 4WD	09/82>91		30	VA 810 22 100 VA blau HA 810 22 055 HA gelb
29643	80	Typ 89, 4-Zyl. (8A/B3)	09/86>91	25	40-50	VA Audi 80 VA (ab 9/86) HA Audi 80 HA (ab 9/86)
29659	90	Typ 89, 5-Zyl. (8A/B3)	09/86>91	25	45	VA Audi 90 VA (ab 87) HA Audi 90 HA (ab 87)
29654	80 Quattro	Typ 89 Q 4WD	09/86>91	25	45	VA Q 89/1 VA HA Q 89/2 HA
29658-1	90 Quattro	Typ 89 Q 4WD	09/86>91	25	45	VA Q 89/1 VA HA Q 89/2 HA
29658-2	90 Quattro	Typ 89 Q, 4WD für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk for cars with original sport-suspension	09/86>91		25-30	VA Q 89/1 VA Sportfahrw. HA Q 89/2 HA Sportfahrw.
29886-1	Cabrio/Convertible	Typ 89, 4- + 5-Zyl. (8G/B4)	91>02	③	50	VA 29886 VA HA 29886 HA
29886-2	Cabrio/Convertible	Typ 89, 6-Zyl. + TDI (8G/B4)	91>02	③	50	VA 29886 VA weiß HA 29886 HA
29312-1	A4 Cabrio/Convertible 2WD+4WD	Typ 8H, 1.8T+2.4 I+3.0 I	03/02>	12	30	VA 29312 VA HA 29312 HA
29312-2	A4 Cabrio/Convertible 2WD+4WD	Typ 8H, QB6, 2.5 TDI, + S4 Cabrio/Convertible, nur/only V6 2,5 TDI	03/02>	12	30	VA 29312 VA weiß HA 29312 HA
29895	Coupé 2WD	Typ 89 (8B)	86>		40	VA 29895 VA HA 29895 HA
29859-1	80 B4	Typ B4, 4-Zyl. (8C)	09/91>94	25, ③	35	VA 29859 VA gelb HA 29859 HA
29859-2	80 B4	Typ B4, 5- + 6-Zyl. + TDI (8C)	09/91>94	25, ③	35	VA 29859 VA weiß HA 29859 HA
29867	80 B4 4WD	Typ B4, V6, Quattro (8C)	09/91>94	③	40	VA 29867 VA HA 29867 HA
29893	80 B4 Avant/SW 2WD	Typ B4, 4-, 5- + 6-Zyl. (8C)	09/91>95	25, ③	35	VA 29893 VA HA 29893 HA
29909	Avant S2 4WD	Typ B4 Stationwagon S2 (8C)	91>		30	VA 29909 VA HA 29909 HA
29969	Avant RS2 4WD	Typ P1 Stationwagon RS2	94>96		30	VA 29969 VA HA 29969 HA



Weitere Informationen und aktuelle Neuheiten im Internet unter: www.h-r.com/Further Information and latest news on: www.h-r.com Technische Informationen siehe Seite 179 ff. / Technical Guidelines see page 179 ff. / VA = Front axle, HA = Rear axle • i.V. = in Vorbereitung/in development • 4WD= 4 wheel drive/4-motion/Allrad/Quattro/Syncro • 2WD= 2 wheel drive/2 Rad angetrieben • Drehstäbe= torsion bars (original part) • ①-③ Triple C siehe Seite 177 / ④-⑥ Triple C see page 177
* = nur gültig für Deutschland/only valid for Germany

Sportfedersätze/Sport Performance Springs

Audi

Bestell-Nr. part no.	Fahrzeugtyp model/type	Ausführung model/chassis	Baujahr year	Hinweise/notes +Triple C ①-⑧	Tieferl. bis ca. mm approx. lowering	Feder-Kennzeichnung spring marking
29388-1	A2	Typ 8Z bis/up to 81 kW	2000>		25	VA 29388 VA HA 29388 HA
29388-2	A2 Diesel	Typ 8Z, Diesel ohne/except 3 l	2000>		25	VA 29388 VA weiß HA 29388 HA
29767-1	A3 2WD	Typ 8L, 2WD, bis/up to 910 kg VA-Last/FA-weight	08/96>	12	35	VA 29767-1 VA HA 29767 HA
29767-2	A3 2WD	Typ 8L, 2WD, ab/from 911 kg VA-Last/FA-weight bis/up to 132 kW	08/96>	12,26	35	VA 29767-2 VA HA 29767 HA
29768	A3 2WD	Typ 8L, bis/up to 132 kW, tiefe Version/low version	08/96>	12,26,40	45-50	VA 29768 VA HA 29768 HA
29438	A3 4WD inkl. S3	Typ 8L, Quattro inkl. S3	99>		25	VA 29438 VA HA 29438 HA
29261-1	A3 + A3 Sportback 2WD	Typ 8P, bis/up to 1020 kg VA-Last/FA-weight, (MIT ABE)*	05/03>	12	35	VA 29261-1 VA HA 29261 HA
29261-2	A3 + A3 Sportback 2WD	Typ 8P, ab/from 1021 kg VA-Last/FA-weight, (MIT ABE)*	05/03>	12	35	VA 29261-2 VA HA 29261 HA
29260-1	A3 + A3 Sportback 2WD	Typ 8P, tiefe Ausführung/low version	05/03>	12	45-50	VA 29260 VA HA 29260 HA
29227-1	A3 + A3 Sportback 4WD	Typ 8P, 4WD	08/03>	12	35	VA 29227 VA HA 29227 HA
29100-1	S3 4WD	Typ 8P, 4WD	11/06>		25	VA 29110 VA HA 29100 HA
29453-1	TT/TTS 2WD	Typ 8N, inkl. Fz. mit ESP/inkl. Cars with ESP	11/98>		35	VA 29453 VA HA 29453 HA
29453-2	TT Roadster 2WD	Typ 8N, inkl. Fz. mit ESP/inkl. Cars with ESP	2000>		35	VA 29453-2 VA HA 29453-2 HA
29438-1	TT/TTS 4WD	Typ 8N, inkl. V6 3.2L, Allrad inkl. FZ. mit ESP/inkl. Cars with ESP	99>		25	VA 29438 VA HA 29438 HA
29102-1	TT 2WD	Typ 8J, 2WD	08/06>		30	VA 29102 VA HA 29102 HA
29102-2	TT 4WD	Typ 8J, 4WD	08/06>		30	VA 29102 VA HA 29102 HA weiß
29989-1	A4 Lim./Sedan 2WD	Typ B5 (8D), bis/up to 970 kg VA-Last/FA-weight	11/94>01	12	30	VA 29989 VA gelb HA 29989 HA
29989-2	A4 Lim./Sedan 2WD	Typ B5 (8D), ab/from 971 kg VA-Last/FA-weight bis/up to 142 kW	11/94>01	12	30	VA 29989 VA weiß HA 29989 HA
29451-1	A4 Lim./Sedan 2WD	Typ B5 (8D), bis/up to 142 kW, ohne/except 2.5 TDI, tiefe Ausführung/low version	11/94>01	12,40	VA 60 HA 40	VA 29451 VA HA 29451 HA
29751-1	A4 Avant/SW 2WD	Typ B5 (8D), bis/up to 980 kg VA-Last/FA-weight	96>02	12	30	VA 29751 VA HA 29751 HA
29751-2	A4 Avant/SW 2WD	Typ B5 (8D), ab/from 981 kg VA-Last/FA-weight bis/up to 142 kW	96>02	12	30	VA 29751 VA weiß HA 29751 HA
29753-1	A4 Avant/SW 2WD	Typ B5 (8D), (alle/all) bis/up to 142 kW, ohne/except 2.5 TDI, tiefe Ausführung/low version	96>02	12,40	VA 60 HA 40	VA 29753 VA HA 29753 HA
29996-1	A4 Lim./Sedan 4WD	Typ B5 (8D), bis/up to 142 kW	11/94>01	12	40	VA 29996 VA HA 29996 HA
29477-1	A4 S4 Lim./Sedan 4WD	Typ B5 (8D)	09/98>01	12,40	40	VA 29477 VA HA 29477 HA
29996-2	A4 Avant/SW 4WD	Typ B5 (8D), bis/up to 142 kW	96>02	12	40	VA 29996 VA HA 29996 HA weiß
29477-2	A4 Avant/SW S4 4WD	Typ B5 (8D)	09/98>02	12,40	40	VA 29477 VA HA 29477 HA weiß

NEU

NEU

NEU



Mit ETS-System= elektronisches Tieferlegungssystem/electronic lowering system

Weitere Informationen und aktuelle Neuheiten im Internet unter: www.h-r.com/Further Information and latest news on: www.h-r.com Technische Informationen siehe Seite 179 ff. / Technical Guidelines see page 179 ff. / VA = Front axle, HA = Rear axle • i.V. = in Vorbereitung/in development • 4WD= 4 wheel drive/4-motion/Allrad/Quattro/Syncro • 2WD= 2 wheel drive/2 Rad angetrieben • Drehstäbe= torsion bars (original part) • ①-⑧ Triple C siehe Seite 177 / ①-⑧ Triple C see page 177
* = nur gültig für Deutschland/only valid for Germany

Sportfedersätze/Sport Performance Springs

Bestell-Nr. part no.	Fahrzeugtyp model/type	Ausführung model/chassis	Baujahr year	Hinweise/notes +Triple C ①-③	Tieferl. bis ca. mm approx. lowering	Feder-Kennzeichnung spring marking
29477-3	RS4 Avant 4WD	Typ B5 (8D)	2000>	12	40	VA 29477 VA RS4 rot HA 29477 HA RS4 rot
29369-1	A4 Lim. + Avant Sedan + SW2WD	Typ 8E (B6/B7), bis/up to 1.050 kg VA-Last/FA-weight inkl. Faceliftmodell 04/05	11/2000>	12	35	VA 29369-1VA HA 29369 HA
29369-2	A4 Lim. + Avant Sedan + SW2WD	Typ 8E (B6/B7), ab/from 1.051 kg VA-Last/FA-weight inkl. Faceliftmodell 04/05, inkl. A4 DTM Edition 2WD, Typ QB6, 2,0 l Turbo	11/2000>	12	35	VA 29369-2 VA HA 29369 HA
29368-1	A4 Lim.+Avant Sedan+SW4WD	Typ 8E (B6/B7), bis/up to 1140 kg VA-Last/FA-weight inkl. Faceliftmodell 04/05, inkl. A4 DTM Edition 4WD, Typ QB6, 2,0 l Turbo Quattro	11/2000>	12	45	VA 29368-1VA HA 29368 HA
29368-2	A4 4WD Lim.+Avant Sedan+SW4WD	Typ 8E (B6/B7), ab/from 1141 kg VA-Last/FA-weight inkl. Faceliftmodell 04/05	11/2000>	12	45	VA 29368-2 VA HA 29368 HA
29257-1	S4 Lim.+Avant	Typ 8E (B6/B7), inkl. Faceliftmodell 04/05 Sedan+SW 4WD	04/03>		25-30	VA 29257 VA HA 29257 HA
29312-1	A4 Cabrio/Convertible	Typ 8H (B6/B7), 1.8T+2.4 l+3.0 l (2WD+Quattro) 2WD+4WD	03/2002>	12	30	VA 29312 VA HA 29312 HA
29312-2	A4 + S4 Cabrio/Convertible	Typ 8H (B6/B7), QB6, 2.5 TDI (2WD+Quattro) inkl. S4 Cabrio/Convertible 2WD+4WD	03/2002>	12	30	VA 29312 VA weiß HA 29312 HA
NEU 29312-2	RS4 Lim./Sedan	Typ QB6 (B7), 4WD, inkl. Sportfahrwerk Plus/ incl. Sportsuspension Plus V8 4,2l FSI Quattro	12/05>		20-25	VA 29312 VA weiß HA 29312 HA
NEU 29312-3	RS4 Cabrio/Convertible	Typ QB6 (B7), 4WD V8 4,2l FSI Quattro	05/06>		20-25	VA 29312 VA weiß HA 29312 HA weiß
NEU 29312-3	RS4 Avant/SW	Typ QB6 (B7), 4WD, inkl. Sportfahrwerk Plus/ incl. Sportsuspension Plus V8 4,2l FSI Quattro	08/06>		20-25	VA 29312 VA weiß HA 29312 HA weiß
i.V.	A5 Coupé					
29554	100 Lim.+Avant Sedan+SW	Typ 44, 4-Zyl.	08/84>90	25	40	VA 100 22 100 VA HA 100 22 101 HA
29616	100/200 Lim.+Avant Sedan+SW 4WD	Typ 44Q	08/84>90	25	40	VA 100 22 100 VA weiß HA 100 22 101 HA
29616	100/200 Lim.+Avant Sedan+SW	Typ 44, 5-Zyl. Diesel	08/84>90	25	40	VA 100 22 100 VA weiß HA 100 22 101 HA
29800	200 (20V) Lim.+Avant/ Sedan+SW 4WD	Typ 44Q	89>	25	40	VA 29800 VA HA 29800 HA
29842-1	100 Lim./Sedan	Typ C4, 4-Zyl.	12/90>	25	40	VA 29826 VA gelb HA 29826 HA
29826-1	100 Lim./Sedan	Typ C4, 5- + 6-Zyl.	12/90>	25	40	VA 29826 VA weiß HA 29826 HA
29828-1	100/A6 Lim./Sedan 4WD	Typ C4 inkl. S4+S6	12/90>	25	40	VA 29828 VA HA 29828 HA
29862	100 Avant/SW+ 2WD+4WD	Typ C4, 4-Zyl.	91>94	25	40	VA 29861 VA gelb HA 29861 HA
29861	100 Avant/SW+ 2WD+4WD	Typ C4, 5- + 6-Zyl.	91>94	25	40	VA 29861 VA HA 29861 HA
29842-2	A6 Lim./Sedan 2WD	Typ C4 (4A), 4-Zyl.	06/94>97	25	40	VA 29826 VA gelb HA 29826 HA
29826-2	A6 Lim./Sedan 2WD	Typ C4 (4A), 5 + 6-Zyl.	06/94>97	25	40	VA 29826 VA weiß HA 29826 HA
29842-3	100, A6 Lim./Sedan 2WD	Typ C4 (4A), 4-Zyl., für Fz. mit Niveauregulierung for cars with self-levelling	12/90>97	25	40	VA 29826 VA gelb HA 29826 HA gelb
29826-3	100, A6 Lim./Sedan 2WD	Typ C4 (4A), 5- + 6-Zyl., für Fz. mit Niveauregulierung for cars with self-levelling	12/90>97	25	40	VA 29826 VA weiß HA 29826 HA gelb
29997-1	A6 Avant+Avant Quattro SW2WD+4WD	Typ C4, 5- + 6-Zyl., bis/up to 169 KW (4A)	06/94>98	25	40	VA 29997 VA weiß HA 29997 HA
29997-2	A6 Avant+Avant Quattro SW2WD+4WD	Typ C4, 4-Zyl. (4A)	06/94>98	25	40	VA 29997 VA gelb HA 29997 HA



Weitere Informationen und aktuelle Neuheiten im Internet unter: www.h-r.com/Further Information and latest news on: www.h-r.com Technische Informationen siehe Seite 179 ff. / Technical Guidelines see page 179 ff. / VA = Front axle, HA = Rear axle • i.V. = in Vorbereitung/in development • 4WD= 4 wheel drive/4-motion/Allrad/Quattro/Syncro • 2WD= 2 wheel drive/2 Rad angetrieben • Drehstäbe= torsion bars (original part) • ①-③ Triple C siehe Seite 177 / ④-⑥ Triple C see page 177 * = nur gültig für Deutschland/only valid for Germany

Sportfedersätze/Sport Performance Springs

Audi

Bestell-Nr. part no.	Fahrzeugtyp model/type	Ausführung model/chassis	Baujahr year	Hinweise/notes +Triple C ①-⑧	Tieferl. bis ca. mm approx. lowering	Feder-Kennzeichnung spring marking
29997-3	A6 Avant+Avant Quattro SW2WD+4WD	Typ C4, bis/up to 169 kW, (4A) für Fz. mit Sportfahrwerk/for cars with original sport-suspension	06/94>98		30	VA 29997 VA Sportfahrw. HA 29997 HA
29793-1	A6 Lim./Sedan 2WD	Typ 4B, (C5) ab/from 1116 kg VA-Last/FA-weight bis/up to 169 KW (2,4 l - 3,0 l inkl. TDI)	06/97>04	12	40	VA 29793 VA HA 29793 HA
29793-2	A6 Lim./Sedan 2WD	Typ 4B, (C5) bis/up to 1115 kg VA-Last/FA-weight (1,8 l - 2,0 l inkl. TDI)	06/97>04	12	40	VA 29793 VA gelb HA 29793 HA
29797-1	A6 Lim./Sedan 4WD	Typ 4B, (C5) bis/up to 1115 kg VA-Last/FA-weight	06/97>04	12	40	VA 29797 VA HA 29797 HA
29797-2	A6 Lim./Sedan 4WD	Typ 4B, (C5) ab/from 1116 kg VA-Last/FA-weight bis/up to 250 KW inkl. S6	06/97>04	12	40	VA 29797 VA weiß HA 29797 HA
29796-1	A6 Avant/SW 2WD	Typ 4B, (C5) bis/up to 1115 kg VA-Last/FA-weight (1,8 l + 2,0 l + 1,9 CDI)	03/98>05	12	40	VA 29796 VA HA 29796 HA
29796-2	A6 Avant/SW 2WD	Typ 4B, (C5) ab/from 1116 kg VA-Last/FA-weight (2,4 l - 3,0 l inkl. TDI)	03/98>05	12	40	VA 29796 VA weiß HA 29796 HA
29798-1	A6 Avant/SW 4WD	Typ 4B, (C5) bis/up to 1115 kg VA-Last/FA-weight	03/98>05	12	40	VA 29798 VA HA 29798 HA
29798-2	A6 Avant/SW 4WD	Typ 4B, (C5) ab/from 1116 kg VA-Last/FA-weight bis/up to 250 KW (Allrad) inkl. S6	03/98>05	12	40	VA 29798 VA weiß HA 29798 HA
29298-1	RS6 Lim.+Avant Sedan+SW	Typ 4B, Bitte Einbau nur in einer offic. Audi-Fachwerkstatt! Please install the springs only in a specialised offic. Audi Shop!	09/02>	12	VA 35 HA 25	VA 29298 VA HA 29298 HA
29200-1	A6 Lim./Sedan 2WD+4WD	Typ 4F (C6), bis/up to 1215 kg VA-Last/FA-weight	04/04>	12	40	VA 29200-1 VA HA 29200 HA
29200-2	A6 Lim./Sedan 2WD+4WD	Typ 4F (C6), ab/from 1216 kg VA-Last/FA-weight	04/04>	12	40	VA 29200-2 VA HA 29200 HA
29200-3	A6 Avant/SW 2WD+4WD	Typ 4F (C6), bis/up to 1215kg VA-Last/FA-weight	03/05>	12	40	VA 29200-1 VA HA 29200 HA weiß
29200-4	A6 Avant/SW 2WD+4WD	Typ 4F (C6), ab/from 1216kg VA-Last/FA-weight	03/05>	12	40	VA 29200-2 VA HA 29200 HA weiß
29153-1	A6 Lim.+Avant 2WD+4WD Sedan+SW	Typ 4F (C6), alle mit Luftfederung/all with airsuspension (ETS-System= elektronisches Tieferlegungssystem/electronic lowering system)	04/04>		35	ETS
NEU 29200-2	S6 Lim./Sedan V10 5,2l Quattro	Typ 4F, 4WD	07/06>		VA 25 HA 15	VA 29200-2 VA HA 29200 HA
NEU 29200-4	S6 Avant/SW V10 5,2l Quattro	Typ 4F, 4WD	07/06>		VA 25 HA 15	VA 29200-2 VA HA 29200 HA weiß
29921	S4 4,2l., S6 4,2l., V8 4WD	Lim./Sedan + Avant/SW, Typ D11 + C4, (für V8 (Typ D 11) gilt, auch für Fz. mit Niveau./for V8 (Type D11) is valid, also for cars with self-levelling)	88-95	12	35-40	VA 29921 VA HA 29921 HA
29771	Quattro S6 Plus 4WD	Typ Q1, SW + Sedan Stufenheck/Schrägheck/Hatchback/Notchback (Lim. + Avant)	06/94>		30	VA 29771 VA HA 29771 HA
NEU 29244-2	A8 alle/all inkl. S8 i.V. R8	Typ 4E, für Autos mit Luftfederung/for cars with air-suspension (ETS-System= elektronisches Tieferlegungssystem/electronic lowering system)	2002>		35	ETS
NEU 29107-1	Q7	Typ 4L, mit Stahlfederung/ with steel springs	03/06>		35	VA 29107 VA HA 29107 HA
NEU 29244-2	Q7	Typ 4L, mit Luftfederung/ with air suspension (ETS-System= elektronisches Tieferlegungssystem/electronic lowering system)	03/06>		40	ETS

H&R ist Official Supplier von Audi in der DTM/H&R is the official supplier of Audi in the DTM



Weitere Informationen und aktuelle Neuheiten im Internet unter: www.h-r.com/Further Information and latest news on: www.h-r.com Technische Informationen siehe Seite 179 ff. / Technical Guidelines see page 179 ff. / VA = Front axle, HA = Rear axle • i.V. = in Vorbereitung/in development • 4WD= 4 wheel drive/4-motion/Allrad/Quattro/Syncro • 2WD= 2 wheel drive/2 Rad angetrieben • Drehstäbe= torsion bars (original part) • ①-⑧ Triple C siehe Seite 177 / ①-⑧ Triple C see page 177
* = nur gültig für Deutschland/only valid for Germany

Stabilisatoren/Anti-roll-bars

Bestell Nr. set-no.	Fahrzeugtyp type	Ausführung model/chassis	Baujahr year	Hinweise note	Kennzeichnung marking	ø mm ø mm	verstellbar adjustable	Achse axle
33525-1	A3 2WD	Typ 8L	08/96>	55	VA: 33525 VA	22	nein/no	VA
33525-2	A3 2WD	Typ 8L	08/96>	55,59,60	VA: 33525 VA2 HA: 33525 HA	26 22	nein/no nein/no	VA+HA
33431-1	A3/S3 4WD	Typ 8L, Stabianlenkung am Federbein/ stabilizer-holder at the shock-absorber	1999>	55,60	VA: 33431 VA HA: 33431 HA	25 21	2x 2x	VA+HA
33258-1	A3 + A3 Sportback 2WD	Typ 8P nur für Fahrzeuge mit Xenonlicht/only for cars with Xenon-lights	05/03>	55,60	VA: 33258 VA HA: 33258 HA	26 22	2x 2x	VA+HA
NEU 33258-3	A3 + A3 Sportback 2WD	Typ 8P nur für Fahrzeuge ohne Xenonlicht/only for cars without Xenon-lights	05/03>	55,60	VA: 33258 VA weiss HA: 33258 HA	26 22	2x 2x	VA+HA
33258-2	A3 + A3 Sportback 2WD	Typ 8P	05/03>	55,60	VA: 33258 VA2 HA: 33258 HA2	28 24	2x 2x	VA+HA
33220-1	A3 + A3 Sportback 4WD	Typ 8P	08/03>	55,60	VA: 33220 VA HA: 33220 HA	24 26	2x 2x	VA+HA
33591-1	A4 Lim. + Avant/ Sedan+SW 2WD+4WD	Typ B5	11/94>	55	VA: 33591 VA	32	2x	VA
33372-1	A4+S4 Lim. + Avant+ Sedan+SW RS4 Avant 4WD	Typ B5, RS4 Avant/SW (ab/from 2000) nur/only 4WD	09/98>	55,60	VA: 33372 VA HA: 33372 HA	32 17	2x 2x	VA+HA
33372-2	A4+S4 Lim.+Avant+ Sedan+SW RS4 Avant/SW 4WD	Typ B5, RS4 Avant/SW (ab/from 2000) nur/only 4WD	09/98>	55,60	VA: 33372 VA HA: 33372 HA2	32 21	2x 2x	VA+HA
33358-1	A4 Lim. + Avant/ Sedan+SW 2WD+4WD	Typ 8E, inkl. Faceliftmodell 04/05	11/00>	55,60	VA: 33358 VA HA: 33358 HA	32 20	2x 2x	VA+HA
33358-1	A4 Cabrio/Convertible 2WD+4WD	Typ 8H	03/02>	55,60	VA: 33358 VA HA: 33358 HA	32 20	2x 2x	VA+HA
33250-1	S4 Lim.+Avant/Sedan+SW A4 Lim.+Avant/Sedan+SW A4 3.0 I, TDI Quattro 4WD	Typ 8E, S4 V8, inkl. Faceliftmodell 04/05	04/03>	55,60	VA: 33250 VA HA: 33250 HA	32 22	2x 2x	VA+HA
NEU 33250-2	RS4 4WD	Typ QB6, V8 4,2 I FSI Quattro	12/05>	55,60	VA: 33250 VA HA: 33250 HA2	32 24	2x 2x	VA+HA
33524-1	A6 Lim. + Avant/ Sedan+SW 4WD	Typ 4B	06/97>	55,60	VA: 33524 VA HA: 33524 HA	32 22	2x 2x	VA+HA
33524-2	A6 Lim. + Avant/ Sedan+SW 2WD	Typ 4B	06/97>	55	VA: 33524 VA	32	2x	VA
33201-1	A6 Lim. + Avant/ Sedan+SW 2WD+4WD	Typ 4F	04/04>	55,60	VA: 33201 VA HA: 33201 HA	32 25	2x 2x	VA+HA
33431-1	TT Coupé + Cabrio Coupé+ Convert. 4WD	Typ 8N, Stabianlenkung am Federbein/ stabilizer-holder at the shock-absorber	1999>	55,60	VA: 33431 VA HA: 33431 HA	25 21	2x 2x	VA+HA
33431-2	TT Coupé + Cabrio Coupé+ Convert. 2WD	Typ 8N, Stabianlenkung am Federbein/ stabilizer-holder at the shock-absorber	1998>	55,60	VA: 33431 VA HA: 33431 HA2	25 25	2x nein/no	VA+HA
NEU 33258-1	TT 2WD	Typ 8J	08/06>	55,60	VA: 33258 VA HA: 33258 HA	26 22	2x 2x	VA+HA
NEU 33220-2	TT 4WD	Typ 8J	08/06>	55,60	VA: 33220 VA HA: 33220 HA2-R	24 22	2x 2x	VA+HA

Cup-Kit Sportfahrwerke/Cup-Kit-Sport-Suspension-Kit/Cup-Kit Komfortfahrwerke/Comfort-Suspension-Kit

Bestell-Nr. order no.	Fahrzeugtyp model/type	Ausführung model/chassis	Baujahr year	Hinweise/notes +Triple C ①-③	ca. Tieferlg. mm approx. lowering	Dämpfer-Nr. part-No. shocks	Rebound rebound	Federn-Nr./Kennz. part-No. springs
31041-1	A2	Typ 8Z, bis/up to 880 kg VA-Last/FA-weight ohne/without FSI + 3L Diesel	2000>	12,22,32	VA: 40 HA: 35	F48-1041-01 D48-1042-01	45 mm 25 mm	31041 VA1 31041 HA1
31041-2	A2	Typ 8Z, ab/from 880 kg VA-Last/FA-weight ohne/without FSI + 3L Diesel	2000>	12,22,32	VA: 40 HA: 35	F48-1041-01 D48-1042-01	45 mm 25 mm	31041 VA2 31041 HA1
31017-1	A3 2WD	Typ 8L, bis/up to 980 kg VA-Last/FA-weight	08/96>	12,22,26,32	VA: 55 HA: 40	F48-1010-01 D48-1009-01	40 mm 40 mm	31017 VA1 31017 HA1
31017-2	A3 2WD	Typ 8L, ab/from 981 kg VA-Last/FA-weight	08/96>	12,22,26,32	VA: 55 HA: 40	F48-1010-01 D48-1009-01	40 mm 40 mm	31017 VA2 31017 HA1
40767-1	A3 2WD	Typ 8L, bis/up to 910 kg VA-Last/FA-weight	08/96>	12,22,26,32	VA: 35 HA: 35	F48-1010-01 D48-1009-01	40 mm 40 mm	29767-1VA 29767 HA
40767-2	A3 2WD	Typ 8L, ab/from 911 kg VA-Last/FA-weight	08/96>	12,22,26,32	VA: 35 HA: 35	F48-1010-01 D48-1009-01	40 mm 40 mm	29767-2VA 29767 HA
31043-2	A3 inkl. Sportback 2WD	Typ 8P, bis/up to 1065 kg VA-Last/FA-weight, bis/up to 1030 kg HA-Last/RA-weight, nur für VA-Achsbeinbefestigung ø 55 mm/ only for FA-strut clamp ø 55 mm (siehe Bild Seite 22/see picture page 22)	05/03>	12,22,32	VA: 55 HA: 40	F48-1034-02 D48-1035-01	15 mm 25 mm	31043 VA2 31043 HA1
31043-3	A3 inkl. Sportback 2WD	Typ 8P, ab/from 1066 kg VA-Last/FA-weight, bis/up to 1030 kg HA-Last/RA-weight, nur für VA-Achsbeinbefestigung ø 55 mm/ only for FA-strut clamp ø 55 mm (siehe Bild Seite 22/see picture page 22)	05/03>	12,22,32	VA: 55 HA: 40	F48-1034-02 D48-1035-01	15 mm 25 mm	31043 VA3 31043 HA1

Weitere Informationen und aktuelle Neuheiten im Internet unter: www.h-r.com/Further Information and latest news on: www.h-r.com Technische Informationen siehe Seite 179 ff. / Technical Guidelines see page 179 ff. / VA = Front axle, HA = Rear axle i.V. = in Vorbereitung/in development * 4WD= 4 wheel drive/4-motion/Allrad/Quattro/Syncro * 2WD= 2 wheel drive/2 Rad angetrieben * Drehstäbe= torsion bars (original part) * ①-③ Triple C siehe Seite 177 / ①-③ Triple C see page 177 * = nur gültig für Deutschland/only valid for Germany

Cup-Kit Sportfahrwerke/Cup-Kit-Sport-Suspension-Kit/Cup-Kit Komfortfahrwerke/Comfort-Suspension-Kit

Bestell-Nr. order no.	Fahrzeugtyp model/type	Ausführung model/chassis	Baujahr year	Hinweise/notes +Triple C ①-③	ca. Tieferlg. mm approx. lowering	Dämpfer-Nr. part-No. shocks	Rebound rebound	Federn-Nr./Kennz. part-No. springs
31043-6	A3 inkl. Sportback 2WD	Typ 8P, bis/up to 1065 kg VA-Last/FA-weight, bis/up to 1030 kg HA-Last/RA-weight, nur für VA-Achsbeinbefestigung ø 50 mm/ only for FA-strut clamp ø 50 mm (siehe Bild Seite 22/see picture page 22)	05/03>	12,22,32	VA: 55 HA: 40	F48-1034-01 D48-1035-01	15 mm 25 mm	31043 VA2 31043 HA1
31043-7	A3 inkl. Sportback 2WD	Typ 8P, ab/from 1066 kg VA-Last/FA-weight, bis/up to 1030 kg HA-Last/RA-weight, nur für VA-Achsbeinbefestigung ø 50 mm/ only for FA-strut clamp ø 50 mm (siehe Bild Seite 22/see picture page 22)	05/03>	12,22,32	VA: 55 HA: 40	F48-1034-01 D48-1035-01	15 mm 25 mm	31043 VA3 31043 HA1
40261-1	A3 inkl. Sportback 2WD	Typ 8P, bis/up to 1020 kg VA-Last/FA-weight, nur für VA-Achsbeinbefestigung ø 55 mm/only for FA-strut clamp ø 55 mm (siehe Bild Seite 22/see picture page 22)	05/03>	12,22,32	VA: 35 HA: 35	F48-1034-02 D48-1035-01	15 mm 25 mm	29261-1 VA 29261 HA
40261-2	A3 inkl. Sportback 2WD	Typ 8P, ab/from 1021 kg VA-Last/FA-weight, nur für VA-Achsbeinbefestigung ø 55 mm/only for FA-strut clamp ø 55 mm (siehe Bild Seite 22/see picture page 22)	05/03>	12,22,32	VA: 35 HA: 35	F48-1034-02 D48-1035-01	15 mm 25 mm	29261-2 VA 29261 HA
40261-3	A3 inkl. Sportback 2WD	Typ 8P, bis/up to 1020 kg VA-Last/FA-weight, nur für VA-Achsbeinbefestigung ø 50 mm/only for FA-strut clamp ø 50 mm (siehe Bild Seite 22/see picture page 22)	05/03>	12,22,32	VA: 35 HA: 35	F48-1034-01 D48-1035-01	15 mm 25 mm	29261-1 VA 29261 HA
40261-4	A3 inkl. Sportback 2WD	Typ 8P, ab/from 1021 kg VA-Last/FA-weight, nur für VA-Achsbeinbefestigung ø 50 mm/only for FA-strut clamp ø 50 mm (siehe Bild Seite 22/see picture page 22)	05/03>	12,22,32	VA: 35 HA: 35	F48-1034-01 D48-1035-01	15 mm 25 mm	29261-2 VA 29261 HA
31001-1	80/90 Lim./Sedan+Coupé 2WD	Typ 89, außer/except Cabrio/Convertible	10/86>	12,22,32 ④	VA: 60 HA: 40	P13-1000-01 K13-1000-01	50 mm 40 mm	31001 VA1 31001 HA1
31001-2	80/90 Cabrio/Convert. 2WD	Typ 89, Modelle Cabrio/Convertible	91>	12,22,32 ④	VA: 60 HA: 40	P13-1000-01 K13-1000-02	50 mm 40 mm	31001 VA1 31001 HA1
40643-1	80 Lim./Sedan+Coupé 2WD	Typ 89, 4-Zyl.	09/86>91	12,22,32	VA: 40-50 HA: 40-50	P13-1000-01 K13-1000-01	50 mm 40 mm	Audi 80/ab/from 9/86 Audi 80/ab/from 9/86
40659-1	90 Lim./Sedan+Coupé 2WD	Typ 89, 5-Zyl.	09/86>91	12,22,32	VA: 40-50 HA: 40-50	P13-1000-01 K13-1000-01	50 mm 40 mm	Audi 90/ab/from 9/86 Audi 90/ab/from 9/86
29939-1	S2 Coupé	Typ 89Q-Verschraubung/Top thread VA M50x1,5 (siehe Bild Seite 22/see picture page 22)	09/90>	22,32	VA: 50 HA: 50	13 01 200-1/1 13 51 200-1/1		29939 VA1 29939 HA1
29939-2	S2 Coupé	Typ 89Q-Verschraubung/Top thread VA M55x1,5 (siehe Bild Seite 22/see picture page 22)	09/90>	22,32	VA: 50 HA: 50	13 01 200-2/1 13 51 200-1/1		29939 VA1 29939 HA1
31002-1	A4 Lim./Sedan 2WD	Typ B5, ohne/except 2.5l TDI	>01/99	12,22,32	VA: 60 HA: 40	K13-1001-01 K13-1002-01	30 mm 30 mm	31002 VA1 31002 HA1
31002-3	A4 Lim./Sedan 2WD	Typ B5, ohne/except 2.5l TDI	02/99>	12,22,32	VA: 60 HA: 40	K13-1001-01 K13-1008-01	30 mm 30 mm	31002 VA1 31002 HA1
40989-1	A4 Lim./Sedan 2WD	Typ B5, bis/up to 970 kg VA-Last/FA-weight	>01/99	12,22,32	VA: 30 HA: 30	K13-1001-01 K13-1002-01	30 mm 30 mm	29989 VA gelb 29989 HA
40989-2	A4 Lim./Sedan 2WD	Typ B5, ab/from 971 kg VA-Last/FA-weight bis/up to 142 kW	>01/99	12,22,32	VA: 30 HA: 30	K13-1001-01 K13-1002-01	30 mm 30 mm	29989 VA weiß 29989 HA
40989-3	A4 Lim./Sedan 2WD	Typ B5, bis/up to 970 kg VA-Last/FA-weight	02/99>01	12,22,32	VA: 30 HA: 30	K13-1001-01 K13-1008-01	30 mm 30 mm	29989 VA gelb 29989 HA
40989-4	A4 Lim./Sedan 2WD	Typ B5, ab/from 971 kg VA-Last/FA-weight bis/up to 142 kW	02/99>01	12,22,32	VA: 30 HA: 30	K13-1001-01 K13-1008-01	30 mm 30 mm	29989 VA weiß 29989 HA
31002-2	A4 Avant/SW 2WD	Typ B5, ohne/except 2.5l TDI	>01/99	12,22,32	VA: 60 HA: 40	K13-1001-01 K13-1003-01	30 mm 30 mm	31002 VA1 31002 HA2
31002-4	A4 Avant/SW 2WD	Typ B5, ohne/except 2.5l TDI	02/99>	12,22,32	VA: 60 HA: 40	K13-1001-01 K13-1009-01	30 mm 30 mm	31002 VA1 31002 HA2
40751-1	A4 Avant/SW 2WD	Typ B5, bis/up to 980 kg VA-Last/FA-weight	>01/99	12,22,32	VA: 30 HA: 30	K13-1001-01 K13-1003-01	30 mm 30 mm	29751 VA 29751 HA
40751-2	A4 Avant/SW 2WD	Typ B5, ab/from 981 kg VA-Last/FA-weight bis/up to 142 kW	>01/99	12,22,32	VA: 30 HA: 30	K13-1001-01 K13-1003-01	30 mm 30 mm	29751 VA weiß 29751 HA
40751-3	A4 Avant/SW 2WD	Typ B5, bis/up to 980 kg VA-Last/FA-weight	02/99>02	12,22,32	VA: 30 HA: 30	K13-1001-01 K13-1009-01	30 mm 30 mm	29751 VA gelb 29751 HA
40751-4	A4 Avant/SW 2WD	Typ B5, ab/from 981 kg VA-Last/FA-weight bis/up to 142 kW	02/99>02	12,22,32	VA: 30 HA: 30	K13-1001-01 K13-1009-01	30 mm 30 mm	29751 VA weiß 29751 HA
31042-1	A4 Lim./Avant 2WD Sedan/SW	Typ 8E, bis/up to 1050 kg VA-Last/FA-weight inkl. Facelift 04/05	11/00>	12,22,32	VA: 50 HA: 40	K13-1036-01 D13-1037-01		31042 VA1 31042 HA1
31042-2	A4 Lim./Avant 2WD Sedan/SW	Typ 8E, ab/from 1051 kg VA-Last/FA-weight inkl. Facelift 04/05	11/00>	12,22,32	VA: 50 HA: 40	K13-1036-01 D13-1037-01		31042 VA2 31042 HA1
40369-1	A4 Lim.+Avant 2WD Sedan+SW	Typ 8E, bis/up to 1050 kg VA-Last/FA-weight inkl. Facelift 04/05	11/00>	12,22,32	VA: 35 HA: 35	K13-1036-01 D13-1037-01		29369-1 VA 29369 HA
40369-2	A4 Lim.+Avant 2WD Sedan+SW	Typ 8E, ab/from 1051 kg VA-Last/FA-weight inkl. Facelift 04/05	11/00>	12,22,32	VA: 35 HA: 35	K13-1036-01 D13-1037-01		29369-2 VA 29369 HA
31051-2	A6 Lim./Avant 2WD Sedan/SW	Typ 4B, nur/only 2WD, ohne Niveauregulierung/without self levelling VA mit Nutenverstellung/FA C-Ring-Groove adjustable	06/97>	12,22,32	VA: 50 HA: 40	K48-1051-01 D48-1052-01		31051 VA 31051 HA

Weitere Informationen und aktuelle Neuheiten im Internet unter: www.h-r.com/Further Information and latest news on: www.h-r.com Technische Informationen siehe Seite 179 ff. / Technical Guidelines see page 179 ff. / VA = Front axle, HA = Rear axle • i.V. = in Vorbereitung/in development • 4WD = 4 wheel drive/4-motion/Allrad/Quattro/Syncro • 2WD = 2 wheel drive/2 Rad angetrieben • Drehstäbe = torsion bars (original part) • ①-③ Triple C siehe Seite 177 / ①-③ Triple C see page 177
* = nur gültig für Deutschland/only valid for Germany

Höhenverstellbare Gewindefahrwerke/Height adjustable coil-overs

Bestell-Nr. part-no.	Fahrzeugtyp model/type	Ausführung model/chassis	Baujahr year	Hinweise/notes +Triple C	Tieferleg. ca. lowering appr. in mm	Dämpfer-Bestell-Nr. order-no. of shocks	Hauptfeder Bestell-Nr. main spring order no.	Zusatzfeder Bestell-Nr. helper spring order no.
29509-1	A3 2WD	Typ 8L, bis/up to 132 kW, bis/up to 910 kg VA-Last/FA-weight	08/96>03	12,13,17, 26,32	VA: 40-70 HA: 20-60	VA: F36-1024-1/1 HA: D46-1010-1/1	RF180-070 29509 HA1	ZF080-020
29509-2	A3 2WD	Typ 8L, bis/up to 132 kW, ab/from 911 kg VA-Last/FA-weight	08/96>03	12,13,17, 26,32	VA: 40-70 HA: 20-60	VA: F36-1024-2/1 HA: D46-1010-1/1	RF180-070 29509 HA1	ZF080-020
GFW- 50525-1	A3 2WD	Typ 8L, alle/all, Rebound 30 mm, ohne TÜV-GA/without TUV approval	08/96>	12,13,26 32,34	VA: 60-90 HA: 40-80	VA: F36-1024-R1/1 HA: D46-1010-R1/1	RF180-070 29525 HA3	ZF080-020
29434-1	A3 Quattro + S3	Typ 8L-Ausführung "Sport", Type "Sport", Stabi-Anlenkung am Querlenker/stabilizer-holder at the suspension-arm (siehe Bild Seite 22/see picture page 22)	99>	12,13,17, 26,32	VA: 30-70 HA: 30-60	VA: F36-1024-1/1 HA: D46-1024-1/1	RF180-070 29434 HA1	ZF080-020
29434-2	A3 Quattro + S3	Typ 8L-Ausführung "Komfort", Type "Comfort", Stabi-Anlenkung am Querlenker/stabilizer-holder at the suspension-arm, (siehe Bild Seite 22/see picture page 22)	99>	12,13,17, 26,32	VA: 30-70 HA: 30-60	VA: F36-1024-3/1 HA: D46-1024-2/1	RF180-070 29434 HA1	ZF080-020
29258-1	A3 inkl. Sportback 2WD	Typ 8P, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp ø 55mm, (siehe Bild Seite 22/see picture page 22)	05/03>	12,17,32	VA: 40-60 HA: 40-60	VA: 48 16 452-1/1 HA: 48 66 500-1/1	29258 VA1 29258 HA1	
29258-2	A3 inkl. Sportback 2WD	Typ 8P, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/ only for front strut clamp ø 50mm, (siehe Bild Seite 22/see picture page 22)	05/03>	12,17,32	VA: 40-60 HA: 40-60	VA: 48 16 452-2/1 HA: 48 66 500-1/1	29258 VA1 29258 HA1	
29225-1	A3 inkl. Sportback 2WD	Typ 8P, tiefe Ausführung/low version, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/only for front strut clamp ø 55mm, (siehe Bild Seite 22/see picture page 22)	05/03>	12,17,32,34	VA: 40-80 HA: 40-70	VA: 48 17 452-1/1 HA: 48 67 500-1/1	29225 VA1 29225 HA1	
29225-2	A3 inkl. Sportback 2WD	Typ 8P, tiefe Ausführung/low version, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 50mm/only for front strut clamp ø 50mm, (siehe Bild Seite 22/see picture page 22)	05/03>	12,17,32,34	VA: 40-80 HA: 40-70	VA: 48 17 452-2/1 HA: 48 67 500-1/1	29225 VA1 29225 HA1	
29220-1	A3 inkl. Sportback Quattro 4WD	Typ 8P, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp ø 55mm, (siehe Bild Seite 22/see picture page 22)	08/03>	12,17,32	VA: 40-70 HA: 40-60	VA: 48 16 452-1/1 HA: 48 66 500-1/1	29258 VA1 29220 HA1	
29220-1	S3 Quattro/ 4WD	Typ 8P, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp ø 55mm, (siehe Bild Seite 22/see picture page 22)	11/06>	12,17,32	VA: 20-60 HA: 20-50	VA: 48 16 452-1/1 HA: 48 66 500-1/1	29258VA1 29220HA1	
29459-1	TT Coupé 2WD	Typ 8N, bis/up to 132 kW, Ausführung "Sport" Type "Sport"	11/98>	12,17,32	VA: 30-70 HA: 20-50	VA: F36-1047-1/1 HA: D46-1010-1/1	29459 VA1 29459 HA1	
29459-2	TT Coupé 2WD	Typ 8N, bis/up to 132 kW, Ausführung "Komfort" Type "Comfort"	11/98>	12,17,32	VA: 30-70 HA: 20-50	VA: F36-1047-2/1 HA: D46-1010-2/1	29459 VA1 29459 HA1	
29459-3	TT Roadster 2WD	Typ 8N, bis/up to 132 kW, Ausführung "Sport" Type "Sport"	2000>	12,17,32	VA: 30-70 HA: 20-50	VA: F36-1047-1/1 HA: D46-1010-1/1	29459 VA1 29459 HA2	
29459-4	TT Roadster 2WD	Typ 8N, bis/up to 132 kW, Ausführung "Komfort" Type "Comfort"	2000>	12,17,32	VA: 30-70 HA: 20-50	VA: F36-1047-2/1 HA: D46-1010-2/1	29459 VA1 29459 HA2	
29431-1	TT Quattro 4WD A3 Quattro inkl. 3,2l S3 Quattro	Typ 8N, Coupé + Roadster, 4 WD, Quattro-Ausf. "Sport" Type "Sport", mit Stabi-Anlenkung am Federbein, stabilizer-holder at the shock-absorber	99>	12,17,32	VA: 30-70 HA: 30-60	VA: F36-1047-1/1 HA: D46-1024-1/1	29431 VA1 29431 HA1	
29431-2	TT Quattro 4WD A3 Quattro inkl. 3,2l S3 Quattro	Typ 8N, Coupé + Roadster, 4 WD, Quattro-Ausf. "Komfort" Type "Comfort", mit Stabi-Anlenkung am Federbein, stabilizer-holder at the shock-absorber	99>	12,17,32	VA: 30-70 HA: 30-60	VA: F36-1047-2/1 HA: D46-1024-2/1	29431 VA1 29431 HA2	
NEU 29101-1	TT 2WD	Typ 8J, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp ø 55mm, ohne/without Magnetic-Ride-Control	08/06>	12,17,32	VA: 30-70 HA: 30-60	VA: 48 19 452-1/1 HA: 48 69 500-1/1	29101 VA1 29101 HA1	
NEU 29101-2	TT 4WD	Typ 8J, nur für VA-Federbeinaufnahme ø 55mm/ only for front strut clamp ø 55mm, ohne/without Magnetic-Ride-Control	08/06>	12,17,32	VA: 30-70 HA: 30-60	VA: 48 19 452-1/1 HA: 48 69 500-1/1	29101 VA1 29101 HA2	
29492-1	80/90, Audi Lim./Sedan, Coupé 2WD	Typ 89	10/86>	12,17,23,32,45	VA: 30-70 VA: 30-70 HA: 20-60	VA: F36-1019-L1/1 VA: F36-1019-R1/1 HA: R46-1007-1/1	29492 VA1 29492 VA1 29492 HA1	
29492-3	80/90 Cabrio/Convert. 2WD	Typ 89	91>02	12,17,23,32,45	VA: 30-70 VA: 30-70 HA: 20-60	VA: F36-1019-L1/1 VA: F36-1019-R1/1 HA: R46-1007-2/1	29492 VA1 29492 VA1 29492 HA1	
29503-1	80/90 Quattro Lim./ Sedan+Coupé 4WD	Typ 89Q, für Fz. ohne Audi Sportfahrwerk/for cars without Audi sport suspension kit. HA-Dämpfer ohne Stabilisatorhalter/ RA shock absorber without stabilizer-holder (siehe Bild Seite 22/see picture page 22)	09/91>94	12,17,23,32, 44,45	VA: 30-70 VA: 30-70 HA: 20-60	VA: F36-1019-L1/1 VA: F36-1019-R1/1 HA: F36-1030-L1/1	29503 VA1 29503 VA1 RF200-050	ZF040-025
29503-2	80/90 Quattro Lim./ Sedan+Coupé inkl. S2 4WD	Typ 89Q, für Fz. mit Audi Sportfahrwerk/ for cars with Audi sport suspension kit. HA-Dämpfer mit Stabilisatorhalter/ RA shock absorber with stabilizer-holder (siehe Bild Seite 22/see picture page 22)	09/91>94	12,17,23,32, 44,45	VA: 30-70 VA: 30-70 HA: 20-60	VA: F36-1019-L1/1 VA: F36-1019-R1/1 HA: F36-1030-L2/1	29503 VA1 29503 VA1 RF200-050	ZF040-025
29490-1	80 Lim./Sedan 2WD	Typ B4	09/91>94	12,17,23,32, 45, ③	VA: 30-70 VA: 30-70 HA: 20-60	VA: F36-1019-L1/1 VA: F36-1019-R1/1 HA: R46-1013-1/1	29490 VA1 29490 VA1 29490 HA1	
29490-2	80 Avant/SW 2WD	Typ B4	09/91>94	12,17,23,32, 45, ③	VA: 30-70 VA: 30-70 HA: 20-60	VA: F36-1019-L2/1 VA: F36-1019-R1/1 HA: R46-1013-2/1	29490 VA1 29490 VA1 29490 HA1	
29491-1	80 Quattro Lim.+Avant Sedan + SW 4WD	Typ B4, 4-Zyl.	09/91>94	12,17,23,32, 45, ③	VA: 30-70 VA: 30-70 HA: 20-60	VA: F36-1019-L1/1 VA: F36-1019-R1/1 HA: 13 59 462-1/1	29491 VA1 29491 VA1 29491 HA1	
29491-2	80 Quattro Lim.+Avant Sedan+SW inkl. S2, 4WD RS2 Avant/SW 4WD	Typ B4, 5+6-Zyl. Typ P1	09/91>94	12,17,23,32, 45, ③	VA: 30-70 VA: 30-70 HA: 20-60	VA: F36-1019-L2/1 VA: F36-1019-R2/1 HA: 13 59 462-1/1	29491 VA1 29491 VA1 29491 HA1	
29990-1	A4 Lim./Sedan 2WD	Typ B5 bis/up to 980 kg VA-Last/FA-weight	>01/99	12,17,32	VA: 30-70 HA: 20-60	VA: 13 09 452-1/1 HA: 13 59 452-1/1	29990 VA1 29990 HA1	
29990-3	A4 Lim./Sedan 2WD	Typ B5 bis/up to 142 kW, ab/from 981 kg VA-Last/FA-weight	>01/99	12,17,32	VA: 30-70 HA: 20-60	VA: 13 09 452-2/1 HA: 13 59 452-1/1	29990 VA2 29990 HA1	

Weitere Informationen und aktuelle Neuheiten im Internet unter: www.h-r.com/Further Information and latest news on: www.h-r.com Technische Informationen siehe Seite 179 ff. / Technical Guidelines see page 179 ff. / VA = Front axle, HA = Rear axle i.V. = in Vorbereitung/in development * 4WD= 4 wheel drive/4-motion/Allrad/Quattro/Syncro * 2WD= 2 wheel drive/2 Rad angetrieben * Drehtstäbe= torsion bars (original part) * ①-③ Triple C siehe Seite 177 / ④-⑥ Triple C see page 177 * = nur gültig für Deutschland/only valid for Germany

Höhenverstellbare Gewindefahrwerke/Height adjustable coil-overs

Bestell-Nr. part-no.	Fahrzeugtyp model/type	Ausführung model/chassis	Baujahr year	Hinweise/notes +Triple C ①-②	Tieferleg. ca. lowering appr. in mm	Dämpfer-Bestell-Nr. order-no. of shocks	Hauptfeder Bestell-Nr. main spring order no.	Zusatzfeder Bestell-Nr. helper spring order no.
29990-2	A4 Avant/SW 2WD	Typ B5 bis/up to 980 kg VA-Last/FA-weight	>01/99	12,17,32	VA: 30-70 HA: 20-60	VA: 13 09 452-1/1 HA: 13 59 452-2/1	29990 VA1 29990 HA2	
29990-4	A4 Avant/SW 2WD	Typ B5, bis/up to 142 kW, ab/from 981 kg VA-Last/FA-weight	>01/99	12,17,32	VA: 30-70 HA: 20-60	VA: 13 09 452-2/1 HA: 13 59 452-2/1	29990 VA2 29990 HA2	
29410-1	A4 Lim./Sedan 2WD	Typ B5, bis/up to 980 kg VA-Last/FA-weight	02/99>10/00	12,17,32	VA: 30-70 HA: 20-60	VA: 13 09 452-1/1 HA: 13 60 452-1/1	29410 VA1 29410 HA1	
29410-3	A4 Lim./Sedan 2WD	Typ B5, bis/up to 142 kW, ab/from 981 kg VA-Last/FA-weight	02/99>10/00	12,17,32	VA: 30-70 HA: 20-60	VA: 13 09 452-2/1 HA: 13 60 452-1/1	29410 VA2 29410 HA1	
29410-2	A4 Avant/SW 2WD	Typ B5, bis/up to 980 kg VA-Last/FA-weight	02/99>	12,17,32	VA: 30-70 HA: 20-60	VA: 13 09 452-1/1 HA: 13 60 452-2/1	29410 VA1 29410 HA2	
29410-4	A4 Avant/SW 2WD	Typ B5, bis/up to 142 kW, ab/from 981 kg VA-Last/FA-weight	02/99>	12,17,32	VA: 30-70 HA: 20-60	VA: 13 09 452-2/1 HA: 13 60 452-2/1	29410 VA2 29410 HA2	
29591-1	A4 Quattro Lim./Sedan 4WD	Typ B5, bis/up to 980 kg VA-Last/FA-weight	11/94>10/00	12,17,32	VA: 30-70 HA: 20-60	VA: 13 09 452-1/1 HA: 13 59 462-1/1	29591 VA1 29591 HA1	ZF105-040
29591-3	A4 Quattro Lim./Sedan 4WD	Typ B5, bis/up to 169 kW, ab/from 981 kg VA-Last/FA-weight	11/94>10/00	12,17,32	VA: 30-70 HA: 20-60	VA: 13 09 452-2/1 HA: 13 59 462-1/1	29591 VA2 29591 HA1	ZF105-040
29591-2	A4 Quattro Avant//SW 4WD	Typ B5, bis/up to 980 kg VA-Last/FA-weight	96>01	12,17,32	VA: 30-70 HA: 20-60	VA: 13 09 452-1/1 HA: 13 59 462-2/1	29591 VA1 29591 HA2	ZF105-040
29591-4	A4 Quattro Avant//SW 4WD	Typ B5, bis/up to 169 kW, ab/from 981 kg VA-Last/FA-weight	96>01	12,17,32	VA: 30-70 HA: 20-60	VA: 13 09 452-2/1 HA: 13 59 462-2/1	29591 VA2 29591 HA2	ZF105-040
29471-1	S4 Lim./Sedan 4WD	Typ B5, bis/up to 195 kW	09/98>	12,17,32	VA: 30-70 HA: 20-60	VA: F46-1002-1/1 HA: F46-1003-1/1	29471 VA1 29471 HA1	ZF105-040
29471-2	S4 Avant/SW 4WD	Typ B5	09/98>	12,17,32	VA: 30-70 HA: 20-60	VA: F46-1002-1/1 HA: F46-1003-2/1	29471 VA1 29471 HA2	ZF105-040
29372-1	RS4 Avant/SW Quattro 4WD	Typ B5 Quattro	2000>	12,17,32	VA: 30-70 HA: 20-60	VA: 13 11 452-1/1 HA: 13 61 452-1/1	29372 VA1 29372 HA1	ZF105-040
29358-1	A4 Lim.+Avant 2WD Sedan+SW	Typ 8E, bis/up to 1050 kg VA-Last/FA-weight inkl. Facelift 04/05	11/00>	12,17,32	VA: 30-70 HA: 30-60	VA: 13 12 452-1/1 HA: 13 62 500-1/1	29358 VA1 29358 HA1	
29358-2	A4 Lim.+Avant 2WD Sedan+SW inkl. DTM Edition	Typ 8E/QB6, ab/from 1051 kg VA-Last/FA-weight inkl. Facelift 04/05	11/00>	12,17,32	VA: 30-70 HA: 30-60	VA: 13 12 452-2/1 HA: 13 62 500-1/1	29358 VA1 29358 HA1	
29363-1	A4 Lim.+Avant 4WD Sedan+SW	Typ 8E, bis/up to 1050 kg VA-Last/FA-weight inkl. Facelift 04/05	11/00>	12,17,32	VA: 30-70 HA: 30-60	VA: 13 12 452-1/1 HA: 13 63 500-1/1	29363 VA1 29363 HA1	
29363-2	A4 Lim.+Avant 4WD Sedan+SW inkl. DTM Edition	Typ 8E/QB6, ab/from 1051 kg VA-Last/FA-weight inkl. Facelift 04/05	11/00>	12,17,32	VA: 30-70 HA: 30-60	VA: 13 12 452-2/1 HA: 13 63 500-1/1	29363 VA1 29363 HA1	
29310-1	A4 + S4 2WD+4WD Cabrio/Convertible	Typ 8H + QB6, alle Ausführungen/all versions	04/02>	12,17,32	VA: 30-70 HA: 30-60	VA: 13 12 452-2/1 HA: 13 62 500-1/1	29310 VA1 29310 HA1	
29250-1	S4 Quattro Lim.+Avant Sedan+SW 4WD	Typ 8E, V8, nur/only, inkl. Facelift 04/05	04/03>	12,17,32	VA: 30-70 HA: 30-60	VA: 13 12 452-3/1 HA: 13 63 500-1/1	29250 VA1 29250 HA1	
GFW-13-828-1/1	100 A6/S6 Lim.+Avant/Sedan+SW	Typ C4/Q1 nur/only 4WD ohne/without Niveauregulierung. Original Federbeine müssen vorab angeliefert werden, kein späterer Austausch möglich/original strut must be send in advance, no separate exchange possible ohne TÜV-GA/without TÜV approval	12/90>	12,32	VA: 30-70 HA: 30-60	V36-13-0828-L1/1 V36-13-0828-R1/1	29825 VA5 29825 VA5	RF250-050 ZF060-025
GFW-13-921-1/1	V8 4WD	TYP D11, ohne/without Niveauregulierung, ohne TÜV-GA/without TÜV approval	88>95	12,32	VA: 30-70 VA: 30-70 HA: 30-60	V36-13-0921-L1/1 V36-13-0921-R1/1 G46-13-5921-1/1	RG921VA-085 RG921VA-085 29468VA3	
29524-1	A6 Lim./Sedan 2WD	Typ 4B, bis/up to 1.065 kg VA-Last/FA-weight, ohne Niveaureg./without self-levelling, ohne HA-Höhenverstellung/without RA-height adjustment	06/97>	6,12,17,32	VA: 30-70 HA: 40	VA: F46-1000-1/1 HA: D46-1015-1/1	29524 VA1 29524 HA1	

Audi S2 Coupé

Bestell-Nr./order-no.
29939-1 M 50x1,5
29939-2 M 55x1,5



Typ 89Q - Verschraubung/Top bolt FA M 50x1,5
Typ 89Q - Verschraubung/Top bolt FA M 55x1,5



VA-Federbeinaufnahme unten: ø 50 oder 55 mm
FA-Diameter at the bracket: ø 50 or 55 mm

Audi A3 Typ 8P

Audi Typ 89 + B4 + P1

Hinweis/note 45, Bestell-Nr./order-no.
29492-1 29492-3 29503-1 29503-2
29490-1 29490-2 29491-1 29491-2

Bohrung der Federbeinaufnahme
Achsschenkel: ø 12 oder 14 mm
Bore diameter at the bracket ø 12 or 14 mm



ohne Stablenkung
am Federbein VA
without stabilizer-holder
at the front strut

mit Stablenkung
am Federbein VA
with stabilizer-holder
at the front strut

Audi A3 + TT Gewindefahrwerk/Coil over

Weitere Informationen und aktuelle Neuheiten im Internet unter: www.h-r.com/Further Information and latest news on: www.h-r.com Technische Informationen siehe Seite 179 ff. / Technical Guidelines see page 179 ff. / VA = Front axle, HA = Rear axle • i.V. = in Vorbereitung/in development • 4WD = 4 wheel drive/4-motion/Allrad/Quattro/Syncro • 2WD = 2 wheel drive/2 Rad angetrieben • Drehstäbe = torsion bars (original part) • ①-② Triple C siehe Seite 177 / ①-② Triple C see page 177
* = nur gültig für Deutschland/only valid for Germany

Höhenverstellbare Gewindefahrwerke/Height adjustable coil-overs

Bestell-Nr. part-no.	Fahrzeugtyp model/type	Ausführung model/chassis	Baujahr year	Hinweise/notes +Triple C	Tieferleg. ca. lowering appr. in mm	Dämpfer-Bestell-Nr. order-no. of shocks	Hauptfeder Bestell-Nr. main spring order no.	Zusatzfeder Bestell-Nr. helper spring order no.
29524-2	A6 Lim./Sedan 2WD	Typ 4B, bis/up to 169 kW, ab/from 1.066 kg VA-Last/FA-weight, ohne Niveaureg./without self-levelling, ohne HA-Höhenverstellung/without RA-height adjustment	06/97>	6,12,17,32	VA: 30-70 HA: 40	VA: F46-1001-1/1 HA: D46-1015-1/1	29524 VA2 29524 HA1	
29524-3	A6 Avant/SW 2WD	Typ 4B, bis/up to 1.065 kg VA-Last/FA-weight, ohne Niveaureg./without self-levelling, ohne HA-Höhenverstellung/without RA-height adjustment	03/98>	6,12,17,32	VA: 30-70 HA: 40	VA: F46-1000-1/1 HA: D46-1015-2/1	29524 VA1 29524 HA2	
29524-4	A6 Avant/SW 2WD	Typ 4B, bis/up to 169 kW, ab/from 1.066 kg VA-Last/FA-weight, ohne Niveaureg./without self-levelling, ohne HA-Höhenverstellung/without RA-height adjustment	03/98>	6,12,17,32	VA: 30-70 HA: 40	VA: F46-1001-1/1 HA: D46-1015-2/1	29524 VA2 29524 HA2	
29524-5	A6 Lim./Sedan 2WD	Typ 4B, HA mit Höhenverstellung/RA height adjustable, bis/up to 1.110 kg VA-Last/FA-weight, ohne Niveauregulierung/without self-levelling	06/97>	12,17,32	VA: 30-70 HA: 30-60	VA: F46-1000-1/1 HA: D46-1015-1/1	29524 VA1 29524 HA3	
29524-6	A6 Lim./Sedan 2WD	Typ 4B, bis/up to 169 kW, HA mit Höhenverstellung/RA height adjustable, ab/from 1.110 kg VA-Last/FA-weight, ohne Niveauregulierung/without self-levelling	06/97>	12,17,32	VA: 30-70 HA: 30-60	VA: F46-1001-1/1 HA: D46-1015-1/1	29524 VA2 29524 HA3	
29524-7	A6 Avant/SW 2WD	Typ 4B, HA mit Höhenverstellung/RA height adjustable, bis/up to 1.110 kg VA-Last/FA-weight, ohne Niveauregulierung/without self-levelling	03/98>	12,17,32	VA: 30-70 HA: 30-60	VA: F46-1000-1/1 HA: D46-1015-2/1	29524 VA1 29524 HA3	
29524-8	A6 Avant/SW 2WD	Typ 4B, bis/up to 169 kW, HA mit Höhenverstellung/RA height adjustable, ab/from 1.110 kg VA-Last/FA-weight, ohne Niveauregulierung/without self-levelling	03/98>	12,17,32	VA: 30-70 HA: 30-60	VA: F46-1001-1/1 HA: D46-1015-2/1	29524 VA2 29524 HA3	
29482-1	A6/S6 Quattro Lim./Sedan 4WD	Typ 4B, bis/up to 1.110 kg VA-Last/FA-weight ohne Niveauregulierung/without self-levelling	06/97>	12,17,32	VA: 30-70 HA: 25-40	VA: F46-1000-1/1 HA: R46-1011-1/1	29482 VA1 29482 HA3	
29482-2	A6/S6 Quattro Lim./Sedan 4WD	Typ 4B, bis/up to 250 kW, ab/from 1.111 kg VA-Last/FA-weight, ohne Niveauregulierung/without self-levelling	06/97>	12,17,32	VA: 30-70 HA: 25-40	VA: F46-1001-1/1 HA: R46-1011-1/1	29482 VA2 29482 HA3	
29482-3	A6/S6 Quattro Avant/SW 4WD	Typ 4B, bis/up to 1.110 kg VA-Last/FA-weight ohne Niveauregulierung/without self-levelling,	03/98>	12,17,32	VA: 30-70 HA: 25-40	VA: F46-1000-1/1 HA: R46-1011-2/1	29482 VA1 29482 HA3	
29482-4	A6/S6 Quattro Avant/SW 4WD	Typ 4B, bis/up to 250 kW, ab/from 1.111 kg VA-Last/FA-weight, ohne Niveauregulierung/without self-levelling	03/98>	12,17,32	VA: 30-70 HA: 25-40	VA: F46-1001-1/1 HA: R46-1011-2/1	29482 VA2 29482 HA3	
29201-1	A6 Lim./Sedan 2WD+4WD	Typ 4F, nur für Fahrz. ohne Niveauregulierung oder Luftfederung/only for cars without self-levelling or air suspension	04/04>	12,17,32	VA: 30-70 HA: 30-60	VA: 13 14 452-1/1 HA: 13 64 500-1/1	29591 VA3 29201 HA1	
NEU 29201-3	A6 Lim./Sedan 2WD+4WD S6 V10 5,2l 4WD	Typ 4F, nur für Fahrz. ohne Niveauregulierung oder Luftfederung/only for cars without self-levelling or air suspension, mit HA-Höhenverstellung unten/with RA-height adjustment bottom	04/04>	12,17,32	VA: 30-70 HA: 20-60	VA: 13 14 452-1/1 HA: 13 64 500-1/1	29591 VA3 29201 HA3	
29201-2	A6 Avant/SW 2WD+4WD	Typ 4F, nur für Fahrz. ohne Niveauregulierung oder Luftfederung/only for cars without self-levelling or air suspension	03/05>	12,17,32	VA: 30-70 HA: 30-60	VA: 13 14 452-1/1 HA: 13 64 500-1/1	29591 VA3 29201 HA2	
NEU 29201-4	A6 Avant/SW 2WD+4WD S6 V10 5,2l 4WD	Typ 4F, nur für Fahrz. ohne Niveauregulierung oder Luftfederung/only for cars without self-levelling or air suspension mit HA-Höhenverstellung unten/with RA-height adjustment bottom	03/05>	12,17,32	VA: 30-70 HA: 20-60	VA: 13 14 452-1/1 HA: 13 64 500-1/1	29591 VA3 29201 HA4	
29974-1	A8/S8 2WD+4WD	Typ D2, (2,5 TDI + 2,8 l) bis/up to 1255 kg VA-Last/FA-weight, ohne Niveauregulierung/without self-levelling	94>03	6,12,17,32,49	VA: 30-70 HA: 40	VA: 13 08 452-1/1 HA: 13 58 500-1/1	29974 VA1 29974 HA1	
29974-2	A8/S8 2WD+4WD	Typ D2, (3,7 l - 4,2 l) to 309 kW, inkl. 3.3 TDI + W12 ab/from 1256 kg VA-Last/FA-weight ohne Niveauregulierung/without self-levelling	94>03	6,12,17,32,49	VA: 30-70 HA: 40	VA: 13 08 452-1/1 HA: 13 58 500-1/1	29974 VA2 29974 HA1	

Clubsport-Gewindefahrwerke/Coilover (in Nürburgringabstimmung/set up)

RSS-48-525-1/1	A3 2WD	Typ 8L, bis/up to 132 kW, mit TÜV-GA/with TUV approval	08/96>	12,13,17,26,32	VA: 40-70 HA: 30-60	VA: F36-1024-1/1-CS HA: D46-1010-1/1-CS	HRF140-60-100 29525-CS HA1	ZF090-058
RSS-48-431-1/1	TT / TT Roadster A3/S3 (Quattro)	Typ 8N, 8L, inkl. 3.2l, Typ 8L, mit Stabi-Anlenkung am Federbein/Stabilizer holder at the shock absorber, ohne TÜV-GA/without TUV approval	99>	12,32	VA: 30-70 HA: 20-50	VA: F36-1047-1/1-CS HA: D46-1024-1/1-CS	HRF140-60-110 HRF100-60-160	ZF060-045 ZF075-008SP
RSS-13-372-1/1	Audi RS4 Avant/SW	Typ B5 Quattro, ohne TÜV-GA/without TUV approval	2000>	12,32	VA: 30-70 HA: 20-60	VA:1311452-1/1-CS HA:1361452-1/1-CS	HRF200-60-150 HRF120-60-160	ZF080-012,5 ZF105-040



Weitere Informationen und aktuelle Neuheiten im Internet unter: www.h-r.com/Further Information and latest news on: www.h-r.com Technische Informationen siehe Seite 179 ff. / Technical Guidelines see page 179 ff. / VA = Front axle, HA = Rear axle • i.V. = in Vorbereitung/in development • 4WD= 4 wheel drive/4-motion/Allrad/Quattro/Syncro • 2WD= 2 wheel drive/2 Rad angetrieben • Drehrstäbe= torsion bars (original part) • •• Triple C siehe Seite 177 / ••• Triple C see page 177 * = nur gültig für Deutschland/only valid for Germany

TRAK+ Spurverbreiterungen/TRAK+ Wheel Spacers TÜV Gutachten über/TÜV approvals at www.h-r.com

Fahrzeugtyp vehicle	Untere ET-Grenze VA/HA lowest offset VA/HA* (mm)	Lochkreis bolt pattern (mm)	MZ Centre bore (mm)	S=Bolt M=nut	Gewinde thread	MZ=Mittenzentrierung S=Schraube M=Mutter	Spurverbreiterung pro Achse total track widening per axle (in mm)	Hinweise notes	Bestell-Nr. part-no.
80/Typ 81	23	100/4	57,1	S	M12 x 1,5		DR 10 mm pro Achse/axle	2,3	10234571
							DR 16	2,3,18	16234571
							DR 30	2,3	30234571
							DR 40	3,E	40234571
							DRA 40	E	4024571
							DRA 50	E	5024571
80/Typ 85	22	108/4	57,1	S	M14 x 1,5		DR 10 mm pro Achse/axle	2,3	10234571
							DR 16	2,3,18	16234571
							DR 30	2,3	30234571
							DR 40	3,E	40234571
							DRA 40	E	4034571
							DRA 50	E	5034571
Typ 85 Q	22	112/5	57,1	S	M14 x 1,5		DR 10 mm pro Achse/axle	2,3	10255571
							DR 16	2,3,18	16255571
							DR 30	2,3	30255571
							DR 40	3,E	40255571
							DRA 40	E	40555712
							DRA 50	E	5055571
80/Typ 89 80/Typ 89 Q	12	108/4	57,1	S	M14 x 1,5		DR 10 mm pro Achse/axle	3	10234571
							DR 16	3,18	16234571
							DR 30	3,9	30234571
							DR 40	3,9,20	40234571
							DRA 40		4034571
							DRA 50		5034571
Typ 89/B4 B4Q	12	108/4	57,1	S	M14 x 1,5		DR 10 mm pro Achse/axle	2,3	10234571
							DR 16	2,3,18	16234571
							DR 30	2,3,9	30234571
							DR 40	2,3,9,E	40234571
							DRA 40	E	4034571
							DRA 50	E	5034571
80/Typ B4 80/Typ B4 Q (4-Loch/4-hole)	12	108/4	57,1	S	M14 x 1,5		DR 10 mm pro Achse/axle	3	10234571
							DR 16	3,18	16234571
							DR 30	3,9	30234571
							DR 40	3,9,20	40234571
							DRA 50		5034571
80/Typ B4 80/Typ 89 Q (5-Loch/5-hole)	12	112/5	57,1	S	M14 x 1,5		DR 10 mm pro Achse/axle	3	10255571
							DR 16	3,18	16255571
							DR 30	3,9	30255571
							DR 40	3,9,20	40255571
							DRA 50		5055571
A2	-6	100/5	57,1	S	M14 x 1,5		DR 06 mm pro Achse/axle	2,3	06255571
							DR 10	3	10255571
							DR 16	3,18	16255571
							DR 16	3,18b,25	162555716
							DR 20 Version A	3,18b,25	202555712A
							DR 20 Version B	3,18b,25	202555712B
							DR 24	3,18b,25	24255571
							DR 30	3	30255571
							DR 40	3	40255571
							DRA 40		4025571
							DRA 50		5025571
							DRA 60		6025571
							DRA 70	E	7025571
							DRA 80	E	8025571
							DRA 90	E	9025571
A3/S3 (Typ 8L)	13	100/5	57,1	S	M14 x 1,5		DR 06 mm pro Achse/axle	3	06255571
							DR 10	3	10255571
							DR 16	3,18, 24	16255571
							DR 16	3,18b,25	162555716
							DR 20 Version A	3,18b,24,25	202555712A
							DR 20 Version B	3,18b,24,25	202555712B
							DR 24	3,18b,24,25	24255571
							DR 30	3,24	30255571
							DR 40	3,24	40255571
							DRA 40	24	4025571
							DRA 50	24	5025571
							DRA 60	24	6025571
							DRA 70	E	7025571
							DRA 80	E	8025571
							DRA 90	E	9025571

Weitere Informationen und aktuelle Neuheiten im Internet unter: www.h-r.com/Further Information and latest news on: www.h-r.com Technische Informationen siehe Seite 179 ff. / Technical Guidelines see page 179 ff. / VA = Front axle, HA = Rear axle • i.V. = in Vorbereitung/in development • 4WD= 4 wheel drive/ 4-motion/Allrad/Quattro/Syncro • 2WD= 2 wheel drive/2 Rad angetrieben • Drehstäbe= torsion bars (original part) • ●-● Triple C siehe Seite 177 / ●-● Triple C see page 177
* = nur gültig für Deutschland/only valid for Germany

TRAK+ Spurverbreiterungen/TRAK+ Wheel Spacers TÜV Gutachten über/TÜV approvals at www.h-r.com

Fahrzeugtyp vehicle	Untere ET-Grenze VA/HA lowest offset VA/HA* (mm)	Lochkreis bolt pattern (mm)	MZ Centre bore (mm)	S=Bolt M=nut	Gewinde thread	MZ=Mittenzentrierung S=Schraube M=Mutter	Spurverbreiterung pro Achse total track widening per axle (in mm)	Hinweise notes	Bestell-Nr. part-no.
A3+A3 Sportback Typ 8P	15	112/5	57,1	S	M14 x 1,5		DR 06 mm pro Achse/axle	2,3	0655571
							DR 10	3	1055571
							DR 16	3	1655571
							DR 20 Version A	3,18b,25	2055571A
							DR 20 Version B	3,18b,25	2055571B
							DR 24	3,18b,25	2455571
							DR 30	3	3055571
							DR 40	3	4055571
							DRA 40		40555712
							DRA 50		5055571
							DRA 60		6055571
							DRA 70	E	7055571
							DRA 80	E	8055571
DRA 90	E	9055571							
TT/TT Q/Roadster Typ 8N	1	100/5	57,1	S	M14 x 1,5		DR 06 mm pro Achse/axle	3	06255571
							DR 10	3	10255571
							DR 16	3,18	16255571
							DR 16	3,18b,25	162555716
							DR 20 Version A	3,18b,24,25	202555712A
							DR 20 Version B	3,18b,24,25	202555712B
							DR 24	3,18b,24,25	24255571
							DR 30	3,24	30255571
							DR 40	3,24	40255571
							DRA 40		4025571
							DRA 50		5025571
							DRA 60		6025571
							DRA 70	E	7025571
DRA 80	E	8025571							
DRA 90	E	9025571							
RS 4 (Typ B5)	5	112/5	57,1	S	M14 x 1,5		DR 10 mm pro Achse/axle	3	1055571
							DR 16	3	1655571
							DR 30	3	3055571
							DR 40		4055571
							DRA 40		40555712
A4/S4/Q (Typ B5)	20	112/5	57,1	S	M14 x 1,5		DR 06 mm pro Achse/axle	2,3	06255571
							DR 10	3	10255571
							DR 16	3,18	16255571
							DR 16	3,18b,24,25	162555716
							DR 20 Version A	3,18b,24,25	202555712A
							DR 20 Version B	3,18b,24,25	202555712B
							DR 24	3,18b,24,25	24255571
							DR 30	3,9,24	30255571
							DR 40	3,24	40255571
							DRA 40		40555712
							DRA 50		5055571
							DRA 60	E	6055571
							DRA 70	E	7055571
DRA 80	E	8055571							
DRA 90	E	9055571							
A4 (Typ 8E/8H)	8	112/5	57,1	S	M14 x 1,5		DR 06 mm pro Achse/axle	2,3	06255571
							DR 10	3	10255571
							DR 16	3,18	16255571
NEU A4 DTM Edition (Typ QB6)							DR 16	3,18b,24,25	162555716
NEU S4, RS4 (Typ QB6)							DR 20 Version A	3,18b,24,25	202555712A
						DR 20 Version B	3,18b,24,25	202555712B	
						DR 24	3,18b,24,25	24255571	
						DR 30	3,9,24	30255571	
						DR 40	3,24	40255571	
						DRA 40		40555712	
						DRA 50		5055571	
						DRA 60		6055571	
						DRA 70	E	7055571	
						DRA 80	E	8055571	
						DRA 90	E	9055571	

Die Systeme mit der Bezeichnung DRA, DRS und DRM werden inklusiv dem benötigten Befestigungsmaterial ausgeliefert. Für die Systeme mit der Bezeichnung DR müssen längere Radschrauben extra bestellt werden. Angaben über die entsprechende Vorgehensweise und die Artikel-Nr. der längeren Radschrauben finden Sie ab Seite 187./The systems DRA, DRM and DRS are delivered incl. all necessary screws/nuts/bolts. The system DR requires longer wheels bolts which have to be ordered separately. Please find the screws on page 187.

Die TÜV-Teilegutachten und /oder Einbauanleitungen für Spurverbreiterungen erhalten Sie direkt bei Ihrem Fachhändler oder unter www.h-r.com. Bitte unbedingt vor dem Einbau der Spurverbreiterungen die Einbauanleitung und das TÜV-Teilegutachten durchlesen und die darin enthaltenen Anweisungen genau beachten. Hinweis "E" = Nur für Export. Nicht zulässig im Bereich der StVZO.

Weitere Informationen und aktuelle Neuheiten im Internet unter: www.h-r.com/Further Information and latest news on: www.h-r.com Technische Informationen siehe Seite 179 ff. / Technical Guidelines see page 179 ff. / VA = Front axle, HA = Rear axle • i.V. = in Vorbereitung/in development • 4WD= 4 wheel drive/4-motion/Allrad/Quattro/Syncro • 2WD= 2 wheel drive/2 Rad angetrieben • Drehstäbe= torsion bars (original part) • ①-③ Triple C siehe Seite 177 / ④-⑥ Triple C see page 177
* = nur gültig für Deutschland/only valid for Germany

TRAK+ Spurverbreiterungen/TRAK+ Wheel Spacers TÜV Gutachten über/TÜV approvals at www.h-r.com

Audi

Fahrzeugtyp vehicle	Untere ET-Grenze VA/HA lowest offset VA/HA* (mm)	Lochkreis bolt pattern (mm)	MZ Centre bore (mm)	S=Bolt M=nut	Gewinde thread	MZ=Mittenzentrierung S=Schraube M=Mutter	Spurverbreiterung pro Achse total track widening per axle (in mm)	Hinweise notes	Bestell-Nr. part-no.							
100/200/Typ 44 Typ 44 Q	30	108/4	57,1	S	M14 x 1,5		DR 10 mm pro Achse/axle	3	10234571							
							DR 16	3,18	16234571							
							DR 30	3	30234571							
							DR 40	3,20,E	40234571							
							DRA 50	E	5034571							
100/200/Typ 44 Typ 44Q (5-Loch/5-hole)	25	112/5	57,1	S	M14 x 1,5		DR 10 mm pro Achse/axle	3	10255571							
							DR 16	3,18	16255571							
							DR 30	3	30255571							
							DR 40	3	40255571							
							DRA 50	E	5055571							
100/100 Q (Typ C4)	15	112/5	57,1	S	M14 x 1,5		DR 10 mm pro Achse/axle	3	10255571							
							DR 16	3,18	16255571							
							DR 30	3,9	30255571							
							DR 40	3,9,20	40255571							
							DRA 50		5055571							
A6/S6/Q (Typ 4B)	0	112/5	57,1	S	M14 x 1,5		DR 06 mm pro Achse/axle	2,3	06255571							
							DR 10	3	10255571							
							DR 16	3,18	16255571							
							DR 16	3,18b,24,25	162555716							
							DR 20 Version A	3,18b,24,25	202555712A							
							DR 20 Version B	3,18b,24,25	202555712B							
							DR 24	3,18b,24,25	24255571							
							DR 30	3,9,24	30255571							
							DR 40	3,9,24	40255571							
							DRA 40		40555712							
							DRA 50		5055571							
							DRA 60		6055571							
							DRA 70	E	7055571							
							DRA 80	E	8055571							
							DRA 90	E	9055571							
A6 Allroad Typ 4B	1	112/5	57,1	S	M14 x 1,5		DR 10 mm pro Achse/axle	3	1055571							
							DR 16	3	1655571							
							DR 30	3	3055571							
							DR 40	3	4055571							
							DRA 40		40555712							
A8/S8 Typ D2	-5	112/5	57,1	S	M14 x 1,5		DR 06 mm pro Achse/axle	2,3	0655571							
							DR 10	3	1055571							
							DR 16	3	1655571							
							DR 20 Version A	3,18b,25	2055571A							
							DR 20 Version B	3,18b,25	2055571B							
							DR 30	3	3055571							
							DR 40	3	4055571							
							DRA 40		40555712							
							DRA 50		5055571							
							DRA 60		6055571							
							DRA 70	E	7055571							
							DRA 80	E	8055571							
							DRA 90	E	9055571							
							A8/A8L/S8 Typ 4E A6/S6 Typ 4F	10	112/5	57,1	S	M14 x 1,5		DR 06 mm pro Achse/axle	2,3	0655571
														DR 10	3	1055571
DR 16	3	1655571														
DR 20 Version A	3,18b,25	2055571A														
DR 20 Version B	3,18b,25	2055571B														
DR 24	3,18b,25	2455571														
DR 30	3	3055571														
DR 40	3	4055571														
DRA 40		40555712														
DRA 50		5055571														
DRA 60		6055571														
DRA 70	E	7055571														
DRA 80	E	8055571														
DRA 90	E	9055571														
Q 7 Typ 4L	23	130/5	71,6	S	M14 x 1,5									DR 28	3	28957161
							DR 30	3	30957161							
							DR 36	3	36957161							
							DR 46	3	46957161							

Die Systeme mit der Bezeichnung DRA, DRS und DRM werden inklusiv dem benötigten Befestigungsmaterial ausgeliefert. Für die Systeme mit der Bezeichnung DR müssen längere Radschrauben extra bestellt werden. Angaben über die entsprechende Vorgehensweise und die Artikel-Nr. der längeren Radschrauben finden Sie ab Seite 187./The systems DRA, DRM and DRS are delivered incl. all necessary screws/nuts/bolts. The system DR requires longer wheels bolts which have to be ordered separately. Please find the screws on page 187.
Die TÜV-Teilgutachten und /oder Einbauanleitungen für Spurverbreiterungen erhalten Sie direkt bei Ihrem Fachhändler oder unter www.h-r.com. Bitte unbedingt vor dem Einbau der Spurverbreiterungen die Einbauanleitung und das TÜV-Teilgutachten durchlesen und die darin enthaltenen Anweisungen genau beachten. Hinweis "E" = Nur für Export. Nicht zulässig im Bereich der StVZO.

Weitere Informationen und aktuelle Neuheiten im Internet unter: www.h-r.com/Further Information and latest news on: www.h-r.com Technische Informationen siehe Seite 179 ff. / Technical Guidelines see page 179 ff. / VA = Front axle, HA = Rear axle • i.V. = in Vorbereitung/in development • 4WD= 4 wheel drive/4-motion/Allrad/Quattro/Syncro • 2WD= 2 wheel drive/2 Rad angetrieben • Drehstäbe= torsion bars (original part) • ●-● Triple C siehe Seite 177 / ●-● Triple C see page 177
* = nur gültig für Deutschland/only valid for Germany