

Bestell-Nr. part no.	Fahrzeugtyp model/type	Ausführung model/chassis	Baujahr year	Hinweise/notes +Triple C ①-③	Tieferl. bis ca. mm approx. lowering	Feder-Kennzeichnung spring marking
29138-1	Logan	Typ SD	2004→		45	VA 29138 VA HA 29138 HA

TRAK+ Spurverbreiterungen/TRAK+ Wheel Spacers TÜV Gutachten über/TÜV approvals at www.h-r.com

Fahrzeugtyp vehicle	Untere ET-Grenze VA/HA lowest offset VA/HA*	Lochkreis bolt pattern (mm)	MZ Centre (mm)	S=Bolt M=nut bore (mm)	Gewinde thread	Spurverbreiterung pro Achse total track widening per axle	Hinweise notes (in mm)	Bestell-Nr. part-no.	Hinweise notes	S=Schraube MZ=Mittenzentrierung M=Mutter
Logan	13	100/4	60,1	S	M12 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	3	10264601	Hinweis 3 siehe Seite 41	
						DR 30 Hinweis siehe unten	3	30264601	Note 3 see page 41	
						DR 40 notes see below	3	40264601		
						DRA 40		40264601		
						DRA 50		50264601		

Bei dem System DR 30 müssen die Fettkappen aussen in den Distanzring eingedrückt werden!
For the DR 30 System the grease-caps have to be pressed to the outside of the spacer!

Leichtmetalladaptersysteme, Erläuterungen und Schrauben finden Sie ab Seite 136/
Light alloy adapter, Explanations and screws you will find from page 136

